



«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1890-1991-1994

Принтер струйный цветной УДЦ-СЗ



Принтер защищенный предназначен для цветной печати буквенно-цифровой и графической информации при эксплуатации в жестких механико-климатических условиях в составе АСУ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Цельнометаллический, герметичный корпус.
Прямой доступ к узлам принтера через откидные крышки, включая механизм печати.
Наличие герметичных разъемов подключения.
Возможность поставки на виброизоляционной раме.
Экономичная многопользовательская печать.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология печати: термальная, струйная печать
Интерфейс: Ethernet, USB 2.0
Память: встроенное ОЗУ 64 Мб
Совместимые ОС: Windows, Mac OS X, Linux, MCBC.
Разрешение ч/б печати: 600 x 600 dpi, до 1200 dpi с пигментными черными чернилами
Разрешение цветной печати: 4800 x 1200 dpi
Количество цветов: четыре цвета
Максимальная скорость монохромной печати: до 33 стр./мин. (A4)
Максимальная скорость цветной печати: до 32 стр./мин. (A4)
Форматы печати: до A3+ (330 x 483 мм)
Типы печатных носителей: бумага обычная 60 – 105 г/м², прозрачные пленки, фотоносители 280 г/м², этикетки, конверты 75-90 г/м², открытки до 200 г/м²

Ресурс принтера: до 7 000 стр./ мес.
Податчик бумаги: не менее 150 листов
Выходной лоток: 10 листов
Уровень шума при печати в черновом режиме: 54 dBA
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: до 32 Вт
Габаритные размеры (Ш x Г x В): настольный вариант – 612 x 550 x 215 мм; с виброизоляционной рамой – 612 x 550 x 265 мм
Масса: не более 15 кг
Вибропрочность: вибрация и удары в диапазоне от 20 до 200 Гц при ускорении до 2 g
Термоустойчивость: рабочая температура от –10°C до +40°C
Температура хранения: от – 40°C до +70°C

Готовы выслать дополнительную информацию по Вашему запросу